



DISTRIBUTION D'ALIMENTS SECS



CHAINE 60-A D'ALIMENTATION

Pour transporter et distribuer farines et granulés dans tous les types d'élevage, la chaîne d'alimentation ACEMO est l'outil indispensable pour l'éleveur performant.

- Robuste : les pastilles moulées sur une chaîne en acier trempé ne peuvent pas glisser et permettent ainsi de grandes longueurs d'installation (400 m avec 8 angles).
- Sûre : le groupe d'entraînement dispose d'une triple sécurité protégeant l'installation contre tous les défauts d'utilisation : corps étrangers, bourrages, etc.
- Facile à installer et à entretenir grâce au raccordement de la chaîne par un simple maillon ouvert en acier trempé.
- Performante : le tube de convoyage de diamètre 60 permet d'atteindre des débits de 1600 kg/h (1,5 kW) ou 2000 kg/h (2,2 kW) selon produits.
- Souple d'utilisation : grâce à sa trémie de départ débrayable, dotée en standard d'un réglage de débit et d'un agitateur.



LES COMPOSANTS DE LA CHAÎNE D'ALIMENTATION 60-A



Le convoyeur

- | Tube en acier galvanisé diamètre 57/60,
- | Chaîne en acier trempé avec pastilles en plastique injectées tous les 7 cm,
- | Grande résistance à l'usure de la chaîne et des pastilles.



Groupe d'entraînement avec capot inox

- | Motoréducteur à vis 1,5 kW ou 2,2 kW,
- | Système de tension automatique,
- | Triple sécurité :
 - Contre les surcharges par pièces de rupture,
 - Contre les sous-tensions et les sur-tensions de la chaîne par contact fin de course,
 - Le capot inox du groupe permet une implantation extérieur.



Angle 90°

- | Carters en plastique et boulonnerie inox,
- | Poulie en fonte.

Doseurs volumétriques individuels pour alimentation rationnée des truies

- | Capacité maxi : 6 l - mini : 1,4 l,
- | Trappe latérale d'accès pour additifs ou nettoyage,
- | Ø intérieur de la sortie : 70 mm.



Trémie de départ galvanisée

- | Réglage de débit par trappe à glissière,
- | Régulation du débit par agitateur réglable et débrayable,
- | Voyant de contrôle permettant le réglage du remplissage de la chaîne.



En option :

- | Raccord sous silo galvanisé avec trappe de fermeture,
- | Réhausse 325 litres pour chargement par vis.

Té de descente long en plastique injecté

Pour alimentation de nourrisseurs en post sevrage ou engraissement porcs.

- | Rationnement possible par tuyaux télescopiques,
- | Grande longueur de décharge (150 mm),
- | Trappe de fermeture en plastique,
- | Sortie diamètre 75 mm.



Té de descente court en plastique injecté

- | Trappe de fermeture en plastique,
- | Sortie diamètre 50 mm.



DISTRIBUTEUR




SKIOLD
ACEMO